




A305 – MINIBUS

Uso ideal para circuitos ciudadanos, servicios Receptivos, Traslados de personal, Intermedias y Media Distancia.

- Capot cubremotor.
Especial atención en insonorización y aislamiento térmico.
- Bodega 2,9 m³ Acceso posterior y lateral
- Tanque original 250, lts opcional 300lts
- Chasis aplicables: Mercedes Benz lo 916 / Agrale MA 8.7
- Capa externa e interna con aislantes intermedios

Características generales

- Estructura construida en perfiles tubulares de acero-carbono.
- Puerta de ascenso pantográfica con trabas neumáticas.
- Revestimiento externo en chapas de acero galvanizado y Fiberglass.
- Revestimiento interno con laminados plásticos de alta resistencia, pana al tono, piso revestido en PVC de alto tránsito.
- Bodegas pasantes con acceso en ambos laterales de la unidad, revestidas interiormente en chapa de acero galvanizado estampado y traba neumática.
- Portapaquetes interiores contruidos en una sola pieza moldeada con canales de distribución de aire acondicionado, luces individuales de lectura, parlantes e indicadores de taquilla.
- Asientos reclinables tipo Turismo confeccionados en poliuretano inyectado, panas de uso intensivo y estructura metálica.
- Calefacción por radiadores de agua con forzadores por canales de aluminio.
- Pintura exterior poliuretánica.
- Preparación de serie para la colocación de equipos de A/A posicionados en el techo del vehículo.
- Instalación de sistema de audio (parlantes, reproductor y conversor) Excepto Minibús, solo parlantes.
- Guanteras porta objetos en zona de chofer.